

AVANT[®] 200



Kraft und Komfort für Profis

- ✔ Hubarm mit mechanischer Parallelführung
- ✔ Traktionskontrolle
- ✔ Hydraulikölkühler
- ✔ Multifunktionsanzeige mit Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Kontrollleuchten des Benzinmotors und des Kommunalpakets
- ✔ Heck-Zusatzgewicht und Anhänger-Kugelpkupplung 50 mm
- ✔ ROPS zertifizierter Überrollbügel mit FOPS-Sicherheitsdach
- ✔ LED-Arbeitslicht (2 Stück)
- ✔ Beckengurt
- ✔ AVANT Schnellwechselsystem für Anbaugeräte
- ✔ AVANT Multikupplungssystem für hydraulische Anbaugeräte

Highlights

- ✔ Langer Radstand für hohe Stabilität
- ✔ Exzellente, uneingeschränkte Sicht auf Anbaugerät und Arbeitsumfeld
- ✔ Viel Beinfreiheit im Cockpit
- ✔ Großer 14 l Kraftstofftank
- ✔ 47 Ah Batterie
- ✔ Leistungsstarke Zusatzhydraulik

Optionen – für noch mehr Effizienz und Komfort

- ✔ Gefederter Sitz mit Sitzheizung und Armlehnen
- ✔ 6-fach Joystick zur Steuerung der hydraulischen Anbaugeräte per Schalter am Joystick
- ✔ Leichtkabine L mit Frontscheibe, Wischer und Waschanlage, Fenster rechts und hinten, optional auch mit Tür erhältlich
- ✔ Anti-Slip-Ventil
- ✔ LED-Arbeitsscheinwerfer (2 vorne, 1 hinten)
- ✔ Kommunalpaket und Straßenzulassung
- ✔ Heck-Zusatzhydraulik
- ✔ Opticontrol[®] für Anbaugeräte zur Bedienung elektrischer Funktionen des Anbaugerätes per Kippschalter
- ✔ Radgewichte
- ✔ Handicap-Ausrüstung (Handsteuerung)
- ✔ etc.



1910 mm



700 kg



1400 mm



350 kg



15-18 kW /
20-25 PS
Benzin



0 - 10 km/h

Spezifikationen

AVANT[®] 200

STAGE V
Engine



Breite

Reifengröße	Profil	Maschinenbreite
20 x 8.00 - 10	TR/ Rasen	995 mm
20 x 8.00 - 10*	TR/ Rasen	1025 mm

*) mit Distanzscheiben (Option, A44337)

Modell	AVANT 220	AVANT 225
Motorenhersteller und -typ	Kohler CV640 2 Zylinder, elektrischer Starter	Kohler ECV730 EFI 2 Zylinder, elektrischer Starter, elektrische Einspritzung
Funktion	4-Takt	4-Takt
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Leistung (ECE R120)	14,7 kW (20 PS)	18,6 kW (25 PS)
Zusatzhydraulik	185 bar	185 bar
• Frontauslass	30 l/min	42 l/min
• Heckauslass	7 l/min	7 l/min
Fahrgeschwindigkeit	10 km/h	10 km/h
Bereifung	20x8.00-10 Rasen/AS	20x8.00-10 Rasen/AS
Hubkraft max.*)	350 kg	350 kg
Hubhöhe	1400 mm	1400 mm
Gewicht ab	700 kg	700 kg
Höhe	1880 mm	1880 mm
Breite	995/1025 mm	995/1025 mm
Länge	1910 mm	1910 mm
Artikelnummer	M220	M225

* Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätgewicht (70 kg)