

# AVANT<sup>®</sup> 400



## Stark und praktisch

- ✔ Teleskophubarm und Traktionskontrolle
- ✔ Hydrostatischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren
- ✔ Hydraulikölkühler
- ✔ ROPS zertifizierter Überrollbügel mit FOPS-Sicherheitsdach
- ✔ LED-Arbeitslicht (1000 Lumen)
- ✔ Beckengurt
- ✔ 20 l Kraftstofftank
- ✔ **NEU** Gefederter Sitz mit Armlehne
- ✔ Breite mit 5.70 - 12 Bereifung nur 93 cm
- ✔ Betriebsstundenzähler, Temperaturanzeige, Kraftstoffanzeige
- ✔ AVANT Schnellwechselsystem für Anbaugeräte
- ✔ AVANT Multikupplungssystem für hydraulische Anbaugeräte

### Highlights

- ✔ Ausgezeichnetes Verhältnis von Hubkraft zu Eigengewicht
- ✔ Perfekt für leichtere, professionelle Einsätze z.B. in der Pferde- und Landwirtschaft
- ✔ Geringes Eigengewicht = leichter Transport und vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- ✔ Vielseitiger Lader für den Ganzjahres-Einsatz

### Optionen - für noch mehr Effizienz und Komfort

- ✔ 6-fach Joystick zur Steuerung der hydraulischen Anbaugeräte per Schalter am Joystick
- ✔ Anti-Slip-Ventil
- ✔ Niveaueausgleich, Hubarm
- ✔ LED-Arbeitsscheinwerfer (2 vorne, 1 hinten)
- ✔ Leichtkabine L
- ✔ Heck-Zusatzhydraulik
- ✔ Handicap-Ausrüstung (Handsteuerung)
- ✔ etc.



2195 mm



1080 kg



2750 mm



550 kg



16 kW/22 PS  
Diesel



0 - 12 km/h

# Spezifikationen

# AVANT<sup>®</sup> 400



## Breite

Reifengröße	Profil	Maschinenbreite
5.70-12	TR	930 mm
23 x 8.50 - 12	TR/ Rasen	1050 mm
23 x 10.50 - 12	TR/ Rasen	1090 mm

Modell	AVANT 423
Motorenhersteller und -typ	Kubota D902 Stage V, 3 Zylinder, elektrischer Starter
Kraftstoff	Diesel
Leistung (ECE R120)	16,1 kW (22 PS)
Max. Drehmoment	56 Nm @ 2600 rpm
Zusatzhydraulik Druck	185 bar
Ölfluss	34 l/min
Fahrgeschwindigkeit	0 – 12 km/h
Bereifung	23x8.50-12 Rasen/AS
Hubkraft max.*)	550 kg
Hubhöhe	2750 mm
Gewicht ab	1080 kg
Höhe	1980 mm
Breite (mit 23*8.50-12 Bereifung)	1050 mm
Länge	2195 mm
Artikelnummer	M423

\* Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätgewicht (70 kg) und Heck-Seitengewicht-Set 80 kg