

AVANT[®] 800



Top-Modell mit grösster Hubkraft und besten Eigenschaften

- ✔ Maximale Hubkraft 1900 kg
- ✔ Hubarm mit 2 Kippzylinder
- ✔ Hubhöhe 3500 mm
- ✔ 2 Pumpen Zusatzhydraulik mit bis zu 80 l/min
- ✔ AVANT 860 i mit Turbolader Common Rail Diesel Motor komplett Stage V Emissionsregelung. Mit Diesel – Oxidationsfilter und Dieselpartikelfilter in einem Gehäuse sowie automatischer Regeneration.
- ✔ Klimaanlage für Kabine GT als Option möglich
- ✔ Luftgefederter Sitz für GT Kabine als Option möglich
- ✔ 17 Zoll Bereifung als Standard
- ✔ AVANT Schnellwechselsystem Standard

Umfangreiche Serienausstattung

- ✔ Teleskophubarm
- ✔ Parallelführung
- ✔ Schwimmstellung Hubarm
- ✔ Mit **OPTIBRIVE[®]** -Fahrsystem
– mehr Leistung – mehr Geschwindigkeit
- ✔ 4 große einzelne Poclain Hydraulikmotoren direkt am Rad
- ✔ 2-stufiger Fahrtrieb
- ✔ AVANT – Multikupplung Schnellwechselsystem für alle Anbaugeräte
- ✔ 8 – fach Joystick
- ✔ Traktionskontrolle
- ✔ Hydraulische Feststellbremse
- ✔ ROPS zertifizierter Überrollbügel mit FOPS-Sicherheitsdach
- ✔ LED Arbeitslicht (1000 Lumen)
- ✔ Standardreifen 380/55 -17'
- ✔ Vollgefederter Sitz mit Armlehne und Beckengurt
- ✔ Integriertes Heckgewicht mit 275 kg
- ✔ Ca. 0 -30 km/h 2 Fahrstufen
- ✔ Multifunktionsanzeige im Display mit Informationen über Motor, Betriebsstunden, Hydraulikölfluß, Dieserverbrauch, Temperaturen etc.
- ✔ Großer Dieseltank mit 63 l



3395 mm



2540 kg



3500 mm



1900 kg



42 kW/56 PS
Diesel



0 – 30 km/h

Spezifikationen

AVANT[®] 800

STAGE V
Engine



Höhe

Reifengröße	380/55 - 17 TR
ROPS	2200 mm
Kabine GT	2230 mm

Modell	AVANT 860i
Motorenhersteller und -typ	Kohler KDI-TCR 1903 Stage V 3 Zylinder, elektrischer Starter
Kraftstoff	Diesel
Leistung (ECE R120)	42 kW (56 PS)
Max. Drehmoment	220 Nm @ 1500 rpm
Zusatzhydraulik Druck	225 bar
Ölfluss	80 l/min, 2 Pumpen
Fahrgeschwindigkeit	0 – 30 km/h, 2 Fahrstufen
Bereifung	380/55-17 AS
Hubkraft max.*)	1900 kg
Hubhöhe	3500 mm
Gewicht ab	2540 kg
Höhe	2200 mm
Breite	1490 mm
Länge	3395 mm
Artikelnummer	M860

* Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätengewicht (70 kg) und Heck-Seitengewicht-Set 180 kg